

# ZENQ COMP P

## Mô tả

ZENQ COMP P là dầu máy nén khí, là kết hợp giữa dầu gốc nhóm II tinh chế và dầu gốc tổng hợp nhóm V cao cấp (hỗn hợp này có chất lượng tốt hơn dầu gốc tổng hợp nhóm 3) được phát triển để cung cấp sự bôi trơn hoàn hảo cho máy nén kiểu trục vít, cánh gạt, piston và ly tâm. ZENQ COMP P cung cấp đặc tính chống tạo cặn, chống mài mòn và chống oxy hóa nổi bật bảo vệ máy nén liên tục đến cuối chu kỳ hoạt động.



## Ứng dụng

ZENQ COMP P thích hợp với máy nén khí kiểu trục vít, kiểu cánh gạt, kiểu ly tâm,... và tất cả với các kiểu bôi trơn. Sản phẩm hoàn toàn đáp ứng yêu cầu với máy nén Atlas Copco, Hitachi, Puma, Sullair và các loại máy nén tương đương khác. Chu kỳ khuyến cáo của dầu dùng cho máy nén khí trục vít là 6000 ÷ 8000 giờ.

## Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	P 32	P 46
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,853	0,861
Độ nhớt ở 100°C	cSt	5,47	7,1
Độ nhớt ở 40°C	cSt	31,4	46,8
Chỉ số độ nhớt	-	110	110
Điểm chảy	°C	-30	-32
Điểm chớp cháy COC	°C	230	242
Hàm lượng tro sulfat	%	<0,01	<0,01

## Lợi ích sản phẩm

- Khả năng chống mài mòn, chống ăn mòn giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị
- Công thức chống oxy hóa, bền nhiệt và có xu hướng tạo cặn cực thấp giúp kéo dài chu kỳ sử dụng dầu và lọc, giảm chi phí vệ sinh bảo dưỡng
- Khả năng tách khí cực tốt giúp bôi trơn bảo vệ tốt, giảm mát mát dầu. Khả năng tách nước tuyệt hảo giúp giảm nguy cơ tạo nhũ làm nghẽn bộ phận tách dầu, đường ống dẫn, ống làm mát, ngăn chặn ăn mòn trong điều kiện ẩm ướt.

## Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ COMP P đạt tiêu chuẩn DIN 51506 VDL; ISO 6743/3 DAH, DAJ; DIN 51524 HLP.