

ZENQ DL

Mô tả

ZENQ DL là dầu động cơ diesel chất lượng cao, được phát triển để đáp ứng những quy định nghiêm ngặt của động cơ diesel mới phát thải thấp. Sản phẩm được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp (**Semi Syn Tech**) hiệu suất cao cùng với hệ phụ gia cân bằng chính xác. Phụ gia tẩy rửa – phân tán có trong dầu giúp các chi tiết máy luôn sáng bóng. Dầu phù hợp với tất cả các động cơ diesel turbo tăng áp hoặc hút khí tự nhiên



Ứng dụng

ZENQ DL sử dụng trên tất cả các động cơ diesel turbo tăng áp hoặc hút khí tự nhiên: vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt, thiết bị công trường, máy phát... động cơ Hyundai, Cummins, Volvo, Caterpillar, Yanmar, Mitsubishi... Dầu cũng phù hợp sử dụng trên động cơ xăng có yêu cầu chất lượng API SG.

Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	15W40	20W50
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,871	0,871
Độ nhớt ở 100°C	cSt	15,1	17,9
Độ nhớt ở 40°C	cSt	108,4	152,9
Chỉ số độ nhớt	-	146	130
TBN	mgKOH/g	10,7	10,7
Điểm chảy	°C	-30	-25
Điểm chớp cháy COC	°C	242	238
Cặn cơ học (cặn pentan)	% khối lượng	0,01	0,01

Lợi ích sản phẩm

- Tính ổn định oxy hóa, bền nhiệt nổi bật, duy trì hiệu năng cao dưới tải trọng nặng
- Giữ sạch động cơ tuyệt hảo
- Giảm phát thải và tiết kiệm nhiên liệu
- Đặc biệt được khuyến nghị cho xe diesel nhẹ và hạng nặng và có hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp (DI & CRDi)

Chứng nhận & chấp nhận: ZENQ DL đạt và vượt quá tiêu chuẩn dưới đây: API CF-4/SG; ACEA E2/E3; Cummins CES 20075, JASO DH-1, Volvo VDS-2...