

# ZENQ DS 20W50 (4L)

## Mô tả

ZENQ DS 20W50 (4L) là dầu động cơ đa cấp chất lượng cao sử dụng dầu gốc **Bán tổng hợp** với Công nghệ High-Tec và hệ phụ gia chống cực áp, tẩy rửa – phân tán, chống oxy hóa, chống tạo bọt, hạ điểm chảy. Sản phẩm phù hợp sử dụng trên động cơ diesel/xăng hút khí tự nhiên hoạt động dưới điều kiện tải trung bình với chu kỳ thay dầu được kéo dài.



## Ứng dụng

Xe du lịch chạy diesel/xăng hút khí tự nhiên, thiết bị nhà máy: xe nâng, máy phát...

## Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	20W50
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,871
Độ nhớt ở 100°C	cSt	18,0
Độ nhớt ở 40°C	cSt	154,2
Chỉ số độ nhớt	-	130
TBN	mgKOH/g	9,2
Điểm chảy	°C	-25
Điểm chớp cháy COC	°C	238

## Lợi ích sản phẩm

Tỷ lệ phụ gia – phân tán được cân bằng để cung cấp sự kiểm soát bồ hóng, giảm tốc độ oxy hóa dầu, kiểm soát mài mòn & ăn mòn ở nhiệt độ cao trên tất cả động cơ diesel hút khí tự nhiên và kiểm soát cặn ở nhiệt độ thấp trên động cơ xăng tải nhẹ

## Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ DS 20W50 (4L) đạt và vượt quá tiêu chuẩn dưới đây:

API CF/SF