

ZENQ DS

Mô tả

ZENQ DS là dầu động cơ đa cấp chất lượng cao sử dụng dầu gốc bán tổng hợp (**Semi Syn Tech**) và hệ phụ gia chống cực áp, tẩy rửa – phân tán, chống oxy hóa, chống tạo bọt, hạ điểm chảy. Sản phẩm phù hợp sử dụng trên động cơ hút khí tự nhiên hoạt động dưới điều kiện tải nặng với chu kỳ thay dầu được kéo dài. Sản phẩm vô cùng phù hợp cho một đội xe hỗn hợp từ nhiều hãng xe



Ứng dụng

Tất cả các động cơ diesel, động cơ xăng hút khí tự nhiên: phương tiện vận tải, thiết bị công trường, máy phát...

Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	10W30	15W40	20W50
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,862	0,871	0,871
Độ nhớt ở 100°C	cSt	12,0	15,1	18,0
Độ nhớt ở 40°C	cSt	80,1	104,4	154,2
Chỉ số độ nhớt	-	145	152	130
TBN	mgKOH/g	9,2	9,2	9,2
Điểm chảy	°C	-33	-30	-25
Điểm chớp cháy COC	°C	210	231	238

Lợi ích sản phẩm

Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng đội xe: tỷ lệ phụ gia – phân tán được cân bằng để cung cấp sự kiểm soát bồ hóng, giảm tốc độ oxy hóa dầu, kiểm soát mài mòn & ăn mòn ở nhiệt độ cao trên tất cả động cơ diesel hút khí tự nhiên và kiểm soát cặn ở nhiệt độ thấp trên động cơ xăng tải nhẹ

Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ DS đạt và vượt quá tiêu chuẩn dưới đây:

API CF/SF