

# ZENQ DX

## Mô tả

ZENQ DX là dầu động cơ diesel cao cấp, cung cấp sự bảo vệ động cơ diesel hoàn hảo cho phương tiện, thiết bị vận tải, thiết bị nhà máy, thiết bị công trường, máy phát... ở điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Sản phẩm được phát triển từ công thức dầu **Tổng hợp (Tri-Syn Tech)** cùng hệ phụ gia tiên tiến, chống mài mòn, tiết kiệm nhiên liệu, kéo dài chu kỳ thay dầu và tăng tuổi thọ động cơ



## Ứng dụng

ZENQ DX thích hợp sử dụng trên động cơ du lịch, pickup, van, xe tải nhẹ... chạy diesel hiện đại yêu cầu kiểm soát khí thải EURO 4 & 5, có turbo tăng áp; Ngoài ra sản phẩm còn phù hợp cho động cơ xăng EURO 2 & 3 có turbo tăng áp hoặc hút khí tự nhiên với cấp API SL.

## Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	10W30	10W40	15W40	20W50
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,862	0,867	0,870	0,871
Độ nhớt ở 100°C	cSt	12,0	14,9	15,2	18,0
Độ nhớt ở 40°C	cSt	80,1	92,5	97,5	143,7
Chỉ số độ nhớt	-	145	169	164	140
TBN	mgKOH/g	10,8	10,8	10,8	10,8
Điểm chảy	°C	-33	-37	-35	-31
Điểm chớp cháy COC	°C	210	235	240	241

## Lợi ích sản phẩm

- Bền nhiệt, chống oxy hóa tuyệt hảo, hiệu suất cao ở tải trọng nặng
- Giữ sạch động cơ tuyệt vời, động cơ đã bị đóng cặn được làm sạch theo thời gian
- Bảo vệ hệ thống xả tiêu chuẩn EURO 4 & 5, tiết kiệm nhiên liệu
- Đặc biệt được khuyến nghị cho xe diesel nhẹ và hạng nặng và có hệ thống CRDi, EGR, SCR, DOC, DPF.

## Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ DX đạt và vượt tiêu chuẩn: API CI-4/SL; Cummins CES 20078; Volvo VDS-3