

# ZENQ DXs

## Mô tả

ZENQ DXs là dầu động cơ diesel cao cấp, cung cấp sự bảo vệ động cơ diesel hoàn hảo cho phương tiện, thiết bị vận tải, thiết bị nhà máy, thiết bị công trường, máy phát... ở điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Sản phẩm được phát triển từ công thức dầu bán tổng hợp (**Semi Syn Tech**) cùng hệ phụ gia tiên tiến, chống mài mòn, tiết kiệm nhiên liệu, kéo dài chu kỳ thay dầu và tăng tuổi thọ động cơ



## Ứng dụng

ZENQ DXs được khuyến cáo sử dụng trên nhiều ứng dụng công suất lớn như: vận tải, khai khoáng, xây dựng, nông nghiệp...động cơ: Cummins, Hyundai, Volvo, Caterpillar, Yanmar, Mitsubishi... Sản phẩm thích hợp với xe thương mại và xe du lịch hiện đại yêu cầu kiểm soát khí thải EURO IV & V với động cơ kiểu VGT, DI, CRDi...và turbo tăng áp.

## Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	15W-40	20W-50
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,870	0,871
Độ nhớt ở 100°C	cSt	15,2	18,1
Độ nhớt ở 40°C	cSt	106,1	142,9
Chỉ số độ nhớt	-	151	141
TBN	mgKOH/g	10,8	10,8
Điểm chảy	°C	-35	-31
Điểm chớp cháy COC	°C	240	241
Căn cơ học (cặn pentan)	% khối lượng	0,01	0,01

## Lợi ích sản phẩm

- Bền nhiệt, chống oxy hóa tuyệt hảo, hiệu suất cao ở tải trọng nặng
- Giữ sạch động cơ tuyệt vời, động cơ đã bị đóng cặn được làm sạch theo thời gian
- Bảo vệ hệ thống xả tiêu chuẩn EURO IV & V, tiết kiệm nhiên liệu
- Đặc biệt được khuyến nghị cho xe diesel có hệ thống CRDi, EGR, SCR, DOC, DPF.

## Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ DXs đạt và vượt tiêu chuẩn: API CI-4/SL; ACEA E5/E7; MB Approval 228.3; Cummins 20076/20077/20078; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-2...