

# ZENQ HD5

## Mô tả

ZENQ HD5 là dầu bánh răng ô tô cao cấp được phát triển từ dầu gốc công nghệ tổng hợp cao cấp và hệ phụ gia chống cực áp, chống mài mòn, ăn mòn. ZENQ HD5 cung cấp bảo vệ cầu xe và hộp số sàn tải trọng nặng ở điều kiện cực áp, sốc liên tục. Sản phẩm cung cấp sự tin cậy xuyên suốt bởi sự bền nhiệt và ổn định oxy hóa ở nhiệt độ màng dầu cao



## Ứng dụng

ZENQ HD5 được khuyến cáo sử dụng trong hệ thống truyền động như hộp số sàn, cầu xe tải trọng nặng của xe du lịch, xe tải, xe bus, xe VANs..., các ứng dụng công trường như xây dựng, khai khoáng, nông nghiệp..., các ứng dụng công nghiệp khác như bánh răng Hypoid hoạt động dưới điều kiện tốc độ cao/sốc nặng, tốc độ cao/momen xoắn thấp hoặc tốc độ thấp/momen xoắn cao yêu cầu dầu có cấp chất lượng API GL-5.

## Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	80W90	85W140
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,881	0,899
Độ nhớt ở 100°C	cSt	14,67	23,96
Độ nhớt ở 40°C	cSt	119,4	249,4
Chỉ số độ nhớt	-	125	120
Thử tải FZG A/8.3/90	Cấp	12+	12+
Điểm chảy	°C	-32	-27
Điểm chớp cháy COC	°C	235	236

## Lợi ích sản phẩm

- Sử dụng tốt trên tất cả hệ thống truyền động chịu cực áp
- Bền nhiệt, chống oxy hóa rất tốt
- Giữ sạch hệ thống, chống lại hiện tượng xây xước, tróc rỗ bề mặt bánh răng
- Kéo dài thời gian bảo dưỡng, đại tu hệ thống

## Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ HD5 đạt và vượt tiêu chuẩn: API GL-5; U.S. Military MIL-L-2105D