

ZENQ HYDRA AW

Mô tả

ZENQ HYDRA AW là dầu thủy lực được công thức từ dầu gốc công nghệ tổng hợp và hệ phụ gia siêu ổn định chống mài mòn (AntiWear) tiên tiến. ZENQ HYDRA AW được phát triển để làm việc với hệ thống thủy lực công nghiệp, hệ thống thủy lực di động hoạt động dưới điều kiện khắc nghiệt, ở những nơi cần dầu có khả năng chống mài mòn cao và màng dầu mạnh mẽ.



Ứng dụng

ZENQ HYDRA AW được ứng dụng trên tất cả hệ thống thủy lực công nghiệp và hệ thống thủy lực di động hiện đại. Sản phẩm cũng được sử dụng để thay thế cho dầu thủy lực không chứa phụ gia chống cực áp và dầu có chứa phụ gia chống mài mòn thế hệ cũ.

Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,862	0,871	0,874
Độ nhớt ở 100°C	cSt	5,6	7,9	9,7
Độ nhớt ở 40°C	cSt	30,4	48,6	68,5
Chỉ số độ nhớt	-	111	119	123
Điểm chảy	°C	-28	-34	-32
Điểm chớp cháy COC	°C	230	238	246

Lợi ích sản phẩm

- ZENQ HYDRA AW cung cấp hiệu năng tuyệt vời trong khoảng nhiệt độ làm việc rộng. Đặc tính chống mài mòn, bôi trơn, sức mạnh màng dầu của sản phẩm đảm bảo hiệu suất làm việc trong hệ thống thủy lực hoạt động dưới điều kiện trung bình tới nặng
- Hệ phụ gia chống mài mòn tiên tiến bền với nước giúp ZENQ HYDRA AW làm việc ổn định, chống tắc lọc, kéo dài tuổi thọ dầu và không ăn mòn các kim loại quý trong tình trạng nhiễm nước.

Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ HYDRA AW được phê duyệt bởi Denison HF-0, ISO 6743 HM, DIN 51524 part II - HLP, phép thử tải FZG A/8.3/90 cấp 10, Đạt phép thử IP281/85 trên thiết bị Vickers 104C