

# ZENQ TURBINE R&O

## Mô tả

ZENQ TURBINE R&O là dầu turbine công nghiệp cao cấp. Sản phẩm được phát triển để sử dụng cho các hệ thống turbine khí, turbine hơi nước, turbine nước. ZENQ TURBINE R&O được pha chế từ dầu gốc công nghệ tổng hợp cao cấp, xử lý tinh khiết được bổ sung phụ gia chống rỉ, chống oxy hóa và phụ gia chống tạt bột giúp hệ thống vận hành ổn định mang lại hiệu suất cao nhất



## Ứng dụng

ZENQ TURBINE R&O được dùng để bôi trơn trụ đỡ, hộp số và các bộ phận phụ trợ như điều khiển, máy nén, thủy lực... của hệ thống turbine nước, turbine khí, turbine hơi trong công nghiệp, đặc biệt trong ngành điện

## Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	ISO VG 32	ISO VG 46
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,862	0,870
Độ nhớt ở 100°C	cSt	5,47	7,02
Độ nhớt ở 40°C	cSt	31,4	45,5
Chỉ số độ nhớt	-	110	112
Điểm chảy	°C	-22	-25
Điểm chớp cháy COC	°C	220	230
Ăn mòn tấm đồng ở 100°C/3h	-	1a	1a
Phép thử rỉ	-	pass	pass
Ổn định oxy hóa (tăng 2 đơn vị axit)	h	>10.000	>15.000

## Lợi ích sản phẩm

- Giảm tối thiểu tốc độ oxy hóa giúp, ngăn ngừa tạo cặn, tạo axit giúp bảo vệ dầu, chống ăn mòn chi tiết
- Khả năng tách bọt khí, tách nước tuyệt hảo giúp bôi trơn ổn định, chống lại tróc rỗ bề mặt và khả năng chống rỉ giúp chống ăn mòn ngay cả điều kiện môi trường ẩm ướt
- Sản phẩm còn được bổ sung phụ gia chống mài mòn giúp bảo vệ các chi tiết bôi trơn

## Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ TURBINE R&O đạt được chất lượng theo DIN 51515-2, ISO 8068