

ZENQ ONE S1 & S2

Mô tả

ZENQ ONE S1 & S2 là dầu động cơ cao cấp với thông số kỹ thuật cao nhất sản xuất từ dầu gốc AN (nhóm V) và PAO (nhóm IV). Dầu bảo vệ động cơ hoàn hảo ngay từ lúc khởi động. Hơn nữa, với độ bền màng dầu cực mạnh mẽ và độ bay hơi thấp giúp ZENQ ONE S1 & S2 luôn duy trì hiệu suất làm việc tuyệt vời trong điều kiện lái xe tốc độ cao (RPM cao), nhiệt độ động cơ lên cao. Dầu luôn duy trì động cơ ở trạng thái sạch sẽ ở mọi nhiệt độ.

Đây là dầu động cơ tổng hợp với hiệu năng làm việc tuyệt vời phù hợp với xe thể thao trong các điều kiện lái khắc nghiệt.



Lợi ích nổi bật

ZENQ ONE S1 & S2 được pha chế để mang đến sự tin cậy cao hơn hẳn so với sản phẩm dầu khoáng hoặc dầu bán tổng hợp: Hiệu suất bảo vệ động cơ, turbo tốt nhất nhờ khả năng chống mài mòn tuyệt vời của SOMC (gốc Molybdenum) và nhờ phụ gia biến tính ma sát phát huy hết sức mạnh; Chu kỳ thay dầu kéo dài nhờ sức mạnh dầu tổng hợp và sự ít tiêu hao dầu; Hiệu quả giữ sạch động cơ, turbo tối đa.

Chứng nhận & chấp nhận

ZENQ ONE S1 & S2: API SM/CF; ACEA A3/B3-08, A3/B4-08

Thông số kỹ thuật

	Đơn vị	S1 10W-40	S2 10W-50
Tỷ trọng ở 15°C	g/mL	0,851	0,841
Độ nhớt ở 100°C	cSt	14,8	17,4
Độ nhớt ở 40°C	cSt	90,8	110,5
Chỉ số độ nhớt	-	171	173
Điểm cháy	°C	-37	-36
Điểm chớp cháy COC	°C	238	249