



ZENQ

DẦU NHỚT NHẬP KHẨU HÀN QUỐC



Lời giới thiệu.

Dầu nhờn ZENQ là thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp Sungbo – Hàn Quốc (Sungbo Industrial Co., Ltd.). ZENQ là thương hiệu dầu mỡ nhờn hàng đầu tại Hàn Quốc và trên Thế giới. Công ty Dầu nhờn Sungbo (Sungbo) được thành lập năm 1990 là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Sungbo – Hàn Quốc. Sungbo sản xuất đầy đủ các sản phẩm dầu mỡ nhờn cho động cơ ô tô, xe máy, xe tải, thiết bị chuyên dụng, hàng hải và các dầu công nghiệp chuyên dụng khác.

Sungbo với tầm nhìn trở thành một nhà cung cấp các giải pháp bôi trơn Toàn cầu thông qua các cam kết hoàn thiện cả về khoa học và thẩm mỹ, tạo ra các giải pháp hoàn hảo để thỏa mãn nhu cầu riêng của từng khách hàng. Sản phẩm dầu mỡ nhờn ZENQ hiện đã xuất khẩu sang nhiều nước và khu vực trên thế giới: Nam Mỹ, Trung Đông, Nga, Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á.... Chúng tôi luôn chú trọng tới chất lượng sản phẩm và đã được các tổ chức Quốc tế chứng nhận: ISO 9001/14001, API, JASO, ACEA, MB Approval, KSA, KOITA... Tiêu chuẩn của các nhà chế tạo như: HYUNDAI, CUMMINS, BMW, MERCEDES, RENAULT, PORSCHE, VOLKSWAGEN... Ngoài ra, Chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm cho các hãng dầu nhờn như: Hyundai Oil Bank, MD Oil, Prolong, Synerg... Chúng tôi cũng chú trọng đến các sản phẩm dịch vụ hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho Quý khách hàng.

Công ty TNHH Dầu nhờn Sungbo Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Công Nghiệp Sungbo (Hàn Quốc) là Công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền các loại sản phẩm hóa dầu mang thương hiệu ZENQ tại Việt Nam. Các loại sản phẩm của Công ty bao gồm: dầu công nghiệp, dầu động cơ, các sản phẩm mỡ đa dụng, mỡ cục áp và các sản phẩm dầu hàng hải phù hợp với điều kiện khí hậu như ở Việt Nam đã được khách hàng tin dùng.

Dầu nhờn ZENQ nhập khẩu của chúng tôi là các sản phẩm có phẩm cấp và chất lượng cao, đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn về chất lượng quốc tế, được phát triển phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản cùng với các chuyên gia về dầu nhờn hàng đầu đến từ Sungbo Hàn Quốc sẽ tư vấn cho Quý vị những sản phẩm phù hợp với từng loại máy móc thiết bị mang lại hiệu quả lâu dài.

Công ty TNHH Dầu nhờn Sungbo Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tới Quý Công ty sản phẩm dầu mỡ nhờn mang thương hiệu ZENQ. Rất mong nhận được sự hợp tác dài lâu của Quý Công ty!

Lịch sử Công ty

- Năm 1990: Thành lập Công ty Dầu nhờn Sungbo
- Năm 1993: Cung cấp cho Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Quốc gia (Hàn Quốc)
- Năm 1995: Xuất khẩu sang Philippines
- Năm 1999: Đạt chứng nhận Q Mark của FITI Testing & Research Institute Hàn Quốc
- Năm 1999: Chứng nhận của Bộ Môi trường Hàn Quốc đối với khí phụ gia
- Năm 2000: Chứng nhận GQ Mark của SMBA Hàn Quốc (Small & Medium Business Administration, Republic of Korea)
- Năm 2002: Đạt chứng nhận KS Certificate từ KSA (Korean Standards Association) cho dầu động cơ. Bắt đầu xuất khẩu sang Trung Quốc
- Năm 2005: Là OEM cung cấp cho Lublond
- Năm 2008: Xuất khẩu sang Myanmar. Đạt chứng nhận KS Certificate từ KSA (Korean Standards Association) cho dầu thủy lực và dầu ATF
- Năm 2009: Thành lập chi nhánh Myanmar tại Yangon
- Năm 2010: Là OEM cung cấp cho Hyundai Oil Bank, MD Oil, Prolong, Synergy
- Năm 2012: Xuất khẩu đến các nước: Chile, Peru, Mông Cổ, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam, Myanmar, Nga, Iraq...
- Năm 2013: OEM cung cấp cho các thương hiệu khác nhau đến nhiều nước khác nhau. Được MB Approval 229.31 & 229.51 và BMW Long Life – 04

Công ty Dầu Nhờn Sungbo Việt Nam xin chân thành cảm ơn.





DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG

ZENQ ONE EURO PAO - Công nghệ PAO Tech

- API: SN/CF • ACEA C3-10; A3/B3-08; A3/B4-08 • MB 229.31, 229.51
- BMW Longlife-04 • VW 502.00, 505.00 • Porsche A40 • Renault RN0700, RN0710

	5W30	5W40
Độ nhớt ở 40°C, cSt	67.2	77.6
Độ nhớt ở 100°C, cSt	11.9	13.4
Chỉ số độ nhớt (VI)	175	177
Kiềm tổng, mgKOH/g	9.2	9.2
Điểm chảy, °C	-40	-40
Điểm chớp cháy, °C	228	229

ZENQ ONE EURO PAO là dầu động cơ tổng hợp PAO đặc biệt đáp ứng nhu cầu của động cơ hiệu suất cao. Sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm thực tế một cách khoa học. Công thức được tối ưu khả năng bôi trơn, khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao và sự bảo vệ ở nhiệt độ thấp nổi bật. Công nghệ PAO Tech giúp sản phẩm trở nên là dầu động cơ hoàn hảo cho các phương tiện mạnh mẽ hoạt động ở bất kỳ môi trường và điều kiện nào. ZENQ ONE EURO PAO đã được chứng nhận "Tiết kiệm nhiên liệu" tại Hàn Quốc. Khuyến cáo sử dụng trên động cơ xăng/diesel/LPG xe du lịch (Passenger Car), xe thể thao (Sport Car).



4L, 200L

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG

ZENQ GX - Công nghệ Tri-Syn Tech

- API SN/CF • ILSAC GF-5

	5W30	5W40
Độ nhớt ở 40°C, cSt	60.2	83.0
Độ nhớt ở 100°C, cSt	10.5	14.0
Chỉ số độ nhớt (VI)	165	174
Kiềm tổng, mgKOH/g	8.0	8.0
Điểm chảy, °C	-42	-40
Điểm chớp cháy, °C	231	232

ZENQ GX là dầu động cơ tổng hợp tiên tiến đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chiếc xe du lịch hiện đại: mạnh mẽ và bền bỉ. Dầu tổng hợp công nghệ Tri-Syn Tech giúp sản phẩm trở nên mạnh mẽ, tính chất Long-life giúp kéo dài thời gian sử dụng cùng khả năng chống mài mòn, giữ sạch động cơ nỗi bật. ZENQ GX có hàm lượng tro cực thấp phù hợp với tất cả công nghệ kiểm soát khí thải mới nhất đặt trên chiếc xe yêu quý của bạn. Sản phẩm đã được chứng nhận "Tiết kiệm nhiên liệu" tại Hàn Quốc. Khuyến cáo sử dụng trên động cơ xăng xe du lịch (Passenger Car), xe thể thao (Sport Car).



4L, 200L

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG

ZENQ GN - Công nghệ VHVI Tech

- API SM/CF (ZENQ GN 20W50) • API SN/CF (ZENQ GN 10W40)

	10W40	20W50
Độ nhớt ở 40°C, cSt	106	171
Độ nhớt ở 100°C, cSt	14.5	18.9
Chỉ số độ nhớt (VI)	140	130
Kiềm tổng, mgKOH/g	7.2	7.2
Điểm chảy, °C	-42	-30
Điểm chớp cháy, °C	231	232

ZENQ GN là dầu tổng hợp kết hợp giữa công nghệ VHVI Tech và làm mạnh mẽ bằng hệ phụ gia cân bằng chính xác giúp cân bằng giữa khả năng giữ sạch động cơ như mới và khả năng giữ hiệu suất vận hành liên tục. ZENQ GN đáp ứng những yêu cầu khắt khe của một chiếc xe di chuyển trên đô thị và cao tốc, phù hợp với khí hậu và thói quen di chuyển của người Việt. Sản phẩm giúp bảo vệ những động cơ đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải EURO IV đã được áp dụng ở Việt Nam. ZENQ GN đã được chứng nhận "Tiết kiệm nhiên liệu" tại Hàn Quốc. Khuyến cáo sử dụng trên động cơ xăng xe du lịch (Passenger Car), xe thể thao (Sport Car).



6L, 18L, 200L

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL

ZENQ DX, DXs - Công nghệ Fully-Syn Tech, Semi-Syn Tech

- API CI-4/SL • ACEA E7, A3/B4 • MAN M 3275 • Volvo VDS-3
- MB-Approval 229.1 • Cummins CES 20078

	15W40	20W50
Độ nhớt ở 40°C, cSt	97.5	143.7
Độ nhớt ở 100°C, cSt	15.2	18.0
Chỉ số độ nhớt (VI)	164	140
Kiềm tổng, mgKOH/g	10.8	10.8
Điểm chảy, °C	-35	-31
Điểm chớp cháy, °C	240	241

ZENQ DX, DXs là dầu động cơ cao cấp, được phát triển bởi công nghệ Fully-Syn Tech (ZENQ DX) và Semi-Syn Tech (ZENQ DXs) đến từ Hàn Quốc cho động cơ diesel nặng – cực nặng. Sản phẩm giúp bảo vệ liên tục và giúp tăng cường công suất cho các động cơ ứng dụng trên công trường và trên cao tốc với các điều kiện khắc nghiệt. ZENQ DX, DXs đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của động cơ diesel có tiêu chuẩn khí thải EURO IV & V. Sản phẩm tỏ ra vượt trội về khả năng giữ sạch động cơ và được chứng nhận "Tiết kiệm nhiên liệu" tại Hàn Quốc. Khuyến cáo sử dụng trên động cơ diesel (có bộ turbo tăng áp hoặc hút khí tự nhiên) xe du lịch (Passenger Car) vận tải, tàu thuyền, thiết bị công trường & nhà máy, tàu thuyền.



6L, 18L, 200L

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL

ZENQ DL - Công nghệ Semi-Syn Tech

- API CF-4/SG • MB-Approval 228.1 • MAN 271

	15W40	20W50
Độ nhớt ở 40°C, cSt	104.4	152.9
Độ nhớt ở 100°C, cSt	15.1	17.9
Chỉ số độ nhớt (VI)	152	130
Kiềm tổng, mgKOH/g	10.7	10.7
Điểm chảy, °C	-30	-25
Điểm chớp cháy, °C	231	240

ZENQ DL là dầu động cơ diesel chất lượng cao, được phát triển dựa trên công nghệ Semi-Syn Tech. Các phân tử dầu bán tổng hợp bền vững dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất cũng như sự trượt cắt trong động cơ giúp ZENQ DL giữ vững độ nhớt trong chu kỳ sử dụng dài hơn. Sản phẩm nổi bật tính năng năng giữ sạch và bảo vệ động cơ liên tục cho tới cuối chu kỳ thay dầu. ZENQ DL được khuyến cáo sử dụng trên động cơ diesel có turbo tăng áp hạng nặng – trung bình hoặc hút khí tự nhiên. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho một đội xe hỗn hợp: xe du lịch, vận tải, tàu thuyền, thiết bị công trường & nhà máy.



4L, 18L, 200L

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL

ZENQ DS - Công nghệ Semi-Syn Tech

- API CF/SF

	15W40	20W50
Độ nhớt ở 40°C, cSt	104.4	154.2
Độ nhớt ở 100°C, cSt	15.1	18
Chỉ số độ nhớt (VI)	152	130
Kiềm tổng, mgKOH/g	9.2	9.2
Điểm chảy, °C	-30	-25
Điểm chớp cháy, °C	231	238

ZENQ DS là sản phẩm dùng trên động cơ diesel hút khí tự nhiên tải nặng hoặc động cơ turbo tăng áp trung bình – nhẹ. Sản phẩm sử dụng nguồn dầu gốc bán tổng hợp chất lượng cao nổi tiếng từ Hàn Quốc giúp màng dầu bền bỉ và duy trì hiệu suất động cơ theo thời gian. Chu kỳ thay dầu dài hơn so với các loại dầu gốc khoáng thông thường khiến cho ZENQ DS vô cùng phù hợp với đội xe: du lịch, vận tải, tàu thuyền, thiết bị công trường & nhà máy với công suất vừa phải. Khuyến cáo sử dụng trên động cơ diesel (hút khí tự nhiên hoặc có turbo tăng áp nhẹ).



4L, 20L

DẦU HỘP SỐ, DẦU THỦY LỰC

ZENQ ATF DX-III T3 - Công nghệ Tri-Syn Tech

- General Motors Dexron III (H) • Ford Mercon V • Allison C-4

	Màu đỏ
Độ nhớt ở 40°C, cSt	33.36
Độ nhớt ở 100°C, cSt	7.03
Chỉ số độ nhớt (VI)	180
Điểm chảy, °C	-45
Điểm chớp cháy, °C	201

ZENQ ATF DX-III T3 là dầu hộp số tự động được phát triển từ công nghệ Tri-Syn Tech- Phối hợp giữa 3 loại dầu tổng hợp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các hãng ô tô Bắc Mỹ, Châu Á. Sản phẩm cung cấp độ tin cậy ở khả năng vận hành êm ái, chống lại mọi sự thay đổi bên ngoài cùng khả năng chống tiêu hao công suất mang lại cảm giác thích thú cho người vận hành. ZENQ ATF DX-III T3 được khuyến cáo dùng trên các hộp số tự động và hệ thống trợ lực tay lái. Sản phẩm cũng có thể được sử dụng như dầu thủy lực ISO VG 32.



4L, 20L, 200L

DẦU HỘP SỐ

ZENQ HD5 - Dầu bánh răng truyền động GL-5

- API GL-5

	80W90	85W140
Độ nhớt ở 40°C, cSt	110.6	327.8
Độ nhớt ở 100°C, cSt	14.5	26.5
Chỉ số độ nhớt (VI)	115	107
Thử tải FZG A/8.3/90	12+	12+
Điểm chảy, °C	-30	-18
Điểm chớp cháy, °C	235	241

ZENQ HD5 là dầu bánh răng ô tô cao cấp được phát triển từ dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia chống cục cực áp tiên tiến. Sản phẩm cung cấp sự tin cậy xuyên suốt bởi màng dầu bền dưới nhiệt độ cao và chống tạo cặn trong hệ thống. Khuyến cáo sử dụng trong các hộp số sàn, cầu chủ động, bộ vi sai trên xe cộ, các bộ bánh răng khác phương tiện cơ giới, bánh răng chịu cực áp trong công nghiệp.



20L, 200L

DẦU THỦY LỰC

ZENQ HYDRA AW - Dầu thủy lực chống mài mòn (AntiWear)

- ISO 6743 HM • Denison HF-0 • IP281/85 (AntiWear) • DIN 51524 Part II-HLP
- FZG A/8.3/90 Load cấp 10

	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Độ nhớt ở 40°C, cSt	30.4	48.6	68.5
Độ nhớt ở 100°C, cSt	5.40	7.56	9.76
Chỉ số độ nhớt (VI)	111	119	123
Thử tải FZG A/8.3/90	10	10	10
Điểm chảy, °C	-28	-34	-12
Điểm chớp cháy, °C	230	238	246

ZENQ HYDRA AW sử dụng nguồn dầu gốc tinh luyện và hệ phụ gia chống mài mòn tiên tiến nhất hiện nay. Sản phẩm nổi bật với khả năng chống tắc lọc cho chu kỳ thay dầu dài hơn gấp đôi so với dầu thủy lực truyền thống khác. Sản phẩm khuyến cáo sử dụng trên hệ thống thủy lực công nghiệp và cơ giới.



20L, 200L

DẦU HỘP SỐ, DẦU THỦY LỰC

ZENQ CCX 10W - Dầu hộp số tự động, thủy lực thiết bị cơ giới

- API CF • Caterpillar TO-4 • Komatsu Micro Clutch • Allison C4 • ZF TE-ML-03C

	ISO VG 46
Cấp độ nhớt	SAE 10W
Độ nhớt ở 40°C, cSt	35.7
Độ nhớt ở 100°C, cSt	6.1
Chỉ số độ nhớt (VI)	117
Điểm chảy, °C	-36
Điểm chớp cháy, °C	201

ZENQ CCX 10W được phát triển từ kinh nghiệm thực tế sử dụng trên các thiết bị cơ giới của các nhà chế tạo Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Á. Sản phẩm mang lại độ tin cậy bởi khả năng bảo vệ dưới điều kiện ma sát cao trong môi trường khắc nghiệt. ZENQ CCX 10W có hiệu suất truyền tải năng lượng cao, vận hành êm ái. Khuyến cáo sử dụng trên hộp số tự động và cũng được sử dụng như là chất lỏng thủy lực ISO VG 32 trên hầu hết các thiết bị cơ giới.



Trụ sở chính CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN SUNGBO VIỆT NAM

Địa Chỉ: Số 1, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Website: sungbovietnam.com.vn **Email:** zenq@sungbovietnam.com.vn

ĐT: 02513 990 888 • **Fax:** 02513 831 105 • **MST:** 3603 301 154

Chi Nhánh Công ty TNHH Dầu Nhờn Sungbo Việt Nam Tại Hải Dương

Địa Chỉ: Cụm Công Nghiệp 1, P. Thạch Khôi, TP. Hải Dương. **ĐT:** 02203 610 688

Chi Nhánh Công ty TNHH Dầu Nhờn Sungbo Việt Nam Tại Cần Thơ

Địa Chỉ: Lô 103-105, Đường B1, KDC Phú An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ. **ĐT:** 0939 850 456